

hot summer

/ MATERIAL



MATERIALEMPFEHLUNG

Leichte, weich fallende Kleiderstoffe
(Viskose, Tencel, Leinen, Seide)

STOFFVERBRAUCH

Bei einer Stoffbreite von 140 cm
1,85 m (34–42), 1,95 m (44–46),
2,25 m (48–52)

Bei anderen Stoffbreiten bzw.
wenn eine Musterung zu beachten ist,
ändert sich auch der Verbrauch.

ORIGINALSTOFF

Für das Cover Model
wurde Tencel
von 1000stoff.de
verwendet.

Bitte die Größe anhand der Oberweite wählen.

DAMENMASSTABELLE in cm für eine Körpergröße von 172 cm

Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Oberweite	80	84	88	92	96	101	107	113	119	125
Taille	62	66	70	74	78	83	89	95	101	107,5
Hüfte	86	90	94	98	102	107	113	119	125	131

SCHRÄGSTREIFEN in cm

Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Halsloch	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	67	68	69
Armloch	44	45	45,5	46	47	48	49	49,5	50,5	52
Saum vorne	71	72,5	74	75,5	77	78,5	80	82,5	85	87,5
Saum hinten	91	92,5	94	95	96,5	98	99,5	102	105	107

hot summer

/ NÄHANLEITUNG

Ich empfehle zum Nähen einen elastischen Stich der Nähmaschine oder eine Overlocknaht.

1. In der vorderen und hinteren Mitte eine sichtbare französische Naht arbeiten. Dazu die Schnittteile zuerst rechts auf rechts zusammennähen, Nahtzugaben etwas zurückschneiden und auseinander bügeln. Nun die Teile links auf links zusammensetzen und die Naht bügeln, so dass sie genau im Bruch liegt. Nun eine zweite Naht steppen. So entsteht eine Falte auf der rechten Seite des Kleides. Falte auf eine Seite bügeln.
2. **GRÖSSEN 46 BIS 52:** Brustabnäher im Vorderteil nähen. Nahtzugaben nach oben bügeln.
3. Schulternähte rechts auf rechts zusammennähen, zusammengefasst versäubern und Nahtzugaben ins Rückteil bügeln.
4. Alle Schrägstreifen in Längsrichtung zur Hälfte bügeln.
5. **HALSLOCH:** An der linken Schulternaht beginnend Schrägstreifen rechts auf rechts an die Ausschnittkante nähen. Enden überlappen lassen. Nahtzugaben etwas zurückschneiden. Streifen knappkantig neben der Ansatznaht auf der Nahtzugabe feststeppen und dann in den Ausschnitt bügeln. Streifen nach innen legen, feststecken und knappkantig absteppen.

6. **ARMLÖCHER UND SÄUME:** An Vorderteil und Rückteil die Nahtzugaben an der Markierung »Achsel« und »Schlitzhöhe« ca. 0,7 cm einschneiden. Schrägstreifen an der Markierung 3–5 cm überstehen lassen und rechts auf rechts an die Kante nähen. Dabei ganz exakt von / bis zur Markierung steppen. Schrägstreifen ebenfalls an der Markierung einschneiden. Nahtzugaben etwas zurückschneiden. Streifen knappkantig neben der Ansatznaht auf der Nahtzugabe feststeppen und dann auf die linke Seite bügeln. Streifen nach innen klappen und knappkantig von / bis zur Markierung absteppen. Die überstehenden Streifenenden nicht abschneiden!
7. Seitennähte zusammennähen, dabei die überstehenden Streifenenden mitfassen, zusammengefasst versäubern und Nahtzugaben ins Rückteil bügeln. Eventuell Seitennähte mit kleinen Riegeln sichern.

Fertig!

hot
summer



Kontrolle 10 x 10 cm
test square

