

# RÜCKEN'HOPSER

DAS Rucksack E-BOOK

INKLUSIVE LÖWEN  
PLOTTERDATEI



Beim Probenähen für mein E-Book „Lenkradflitzer – eine große Lenkradtasche“ entstand die Idee eines Rucksackes, der unten eine Rundung hat, mit einer Klappe/Deckel und Tunnelzug geschlossen wird. Natürlich gab es zusätzlich noch etwas mehr Schnickschnack, damit der Rücken` hopser ebenfalls etwas ganz Besonderes ist. Die seitlichen Teilungen kennt ihr bereits von meinen E-Books „Rückenflitzer“ und „Schulterhopser“, doch dieses Mal habe ich ein kleines praktisches Reißverschlussfach mit eingebaut. Optisch ein absoluter Hingucker und für Kleinigkeiten, wie zB. Eisgeld angedacht. Das Innere des Rucksacks ist mit einer großen Reißverschluss tasche und einem Flaschenhalter ausgestattet.

1

In meinem Beispiel vernähe ich für die seitlichen Teilungen und für den Innenrucksack Kunstleder, ein tolles, robustes und vor allem praktisches Material. Denn so kann ich den Rucksack nicht nur in der Waschmaschine bei 30° waschen, ich habe auch die Möglichkeit den Innenrucksack mit einem feuchten Tuch auszuputzen. Sehr praktisch bei Kinderrucksäcken ;-)

Wer kein Kunstleder mag hat die Möglichkeit andere abwaschbare Materialien, wie zB beschichteter Baumwolle zu nehmen. Generell könnt ihr für den Rucksack jedes andere, nicht dehnbare Material zu verwenden. Bedenkt bei der Materialwahl, dass ein Rucksack aus mehreren Lagen besteht und eure Nähmaschine am Ende viele Schichten vernähen muss. Deshalb empfiehlt es sich zu Beginn erst einmal zu testen, mit wie vielen Lagen fester Materialien die Nähmaschine zurechtkommt. Kunstleder ist wesentlich dünner als Echtleder und leichter zu vernähen.

Getestet und perfektioniert von meinen lieben Probenähmädels - ist er jetzt bereit für euch!

Viel Spaß

Eure Darja

Copyright Mai 2018 by Darja Peters, kiOo kiOo

Es ist erlaubt Rucksäcke nach dieser Anleitung im kleingewerblichen Rahmen (ohne Stückzahlbegrenzung) zu verkaufen. Es ist beim Verkauf der Urheber des Schnittmusters (Rucksack Rücken` hopser von kiOo kiOo, [www.kiookiOo.de](http://www.kiookiOo.de)) anzugeben. Industrielle Massenproduktion, Weitergabe, Tausch, Wiederverkauf und Veröffentlichung des eBooks oder Teilen hieraus sind ausdrücklich verboten.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Materialien für den Rücken`hopser	3
<b>Anleitung Rücken`hopser</b>	4 - 97
Entscheidungshilfe Gurt - Variante	
Anleitung Variante „Gepolsterte Gurte“ mit Steckschnallen	21 – 33 und 38 - 43
Anleitung Variante „Gepolsterte Gurte“ mit 4 Verschieberschnallen	34 - 43
Anleitung Brustgurt	43 - 49
Variante „Gepolsterte Gurte“ mit Doppelschieber / Justierschnalle	49 - 53
Anleitung Variante „Faule Gurte“	54 - 59
<b>Inspiration für Reißverschlussanhänger</b>	98
<b>Tutorial Lederquaste</b>	99 - 102
Probenäh Beispiele	104 - 123

2

Wichtig!

Bitte ließ dir die Anleitung komplett durch.

Sollten sich dennoch Fragen ergeben, kannst du dich gerne vertrauensvoll an mich wenden ([shop@kiookioo.de](mailto:shop@kiookioo.de)).

Copyright Mai 2018 by Darja Peters, kiOo kiOo

Es ist erlaubt Rucksäcke nach dieser Anleitung im kleingewerblichen Rahmen (ohne Stückzahlbegrenzung) zu verkaufen. Es ist beim Verkauf der Urheber des Schnittmusters (Rucksack Rücken`hopser von kiOo kiOo, [www.kiookioo.de](http://www.kiookioo.de)) anzugeben. Industrielle Massenproduktion, Weitergabe, Tausch, Wiederverkauf und Veröffentlichung des eBooks oder Teilen hieraus sind ausdrücklich verboten.

# Materialien

## FÜR DEN RÜCKEN`HOPSER



Für den Rücken`hopser benötigt ihr:

0,5m Außenstoff Stoff,  
0,5m Innen Stoff,  
1m Vlies (H250 oder dicker) zum Bügeln oder Kleben,  
15 – 25 25cm Endlosreißverschluss (für außen),  
25cm Endlosreißverschluss (für innen),  
28cm Gummiband (Standard Elastik),  
1m Kordel,  
Schere,  
Kugelschreiber,  
Schnittmuster,  
Stecknadeln und Klammern,  
Maßband,

### *Für gepolsterte Gurte:*

0,30m Vlies H640,  
1,30m Gurt (25 - 30mm),  
4 Gurtversteller (25 - 30mm),  
oder  
2 Gurtversteller (25 - 30mm),  
2 Steckschnallen (25 - 30mm)

### *Für evtl. Brustgurt:*

Evtl. 1 Steckschnalle (25 - 30mm),  
35cm Gurt (25 - 30mm)

### *Für Faule Gurte:*

1.90m Gurt (25 - 30mm),  
2 Halbringe (D-Ringe) oder 2 Vierkantringe 25 - 30mm,  
2 Gurtversteller (25 - 30mm)



Gewendet sieht das Ganze dann so aus.

*Kleiner Tipp: schneidet man vor dem Wenden die Nahtzugabe an der Rundung mit kleinen Schlitzchen ein, ergibt das eine schönere Rundung.*



1. Anschließend wird der Gurt von unten durch den unteren Teil der Steckschnalle geführt.



2. Danach führt ihr den Gurt wieder von oben durch die obere Öffnung der Verschieberschnalle.

