

## 6. Hinteres Reißverschlussfach

<p>Du brauchst das Schnittteil F, den Innenstoff und einen Trickmarker.</p> <p>Die Markierung für die Position des Reißverschlusses schneidest du aus.</p>	
<p>Lege das Schnittteil auf die linke Seite des Stoffes und zeichne dir die Position mit dem Trickmarker ein.</p>	
<p>Lege das Schnittteil rechts auf rechts so auf das Rückenteil, dass die Markierung zu sehen ist und steppe genau auf der Linie rundherum.</p> <p><b>Beachte:</b> Unten dürfen die Ecken nicht bis in die Nahtzugabe hineinragen, ein Abstand von ca. 1 cm zum unteren Rand ist empfehlenswert. Oben sollte die Reißverschlussmarkierung einen Abstand von ca. 3cm zur Oberkante von Teil B haben.</p>	

Nun wird das Muster der Markierung auf dem Schnittteil eingeschnitten. Dafür schneidest du zunächst die Mitte längs bis kurz vor die Enden auf.



Die Enden werden in Form eines Y bis knapp an die Naht heran geschnitten.



Ziehe nun den Stoff durch den entstandenen Schlitz nach hinten.



Büggle die Kanten gut aus.

**Tipp:** Wenn der Stoff sich nicht gut bügeln lässt, kannst du auch die Öffnung zuerst absteppen, bevor du den Reißverschluss einnäht.



Lege dir nun den passenden Reißverschluss dazu. Er hat eine Länge von ca. 23 cm.



Bereite nun den Reißverschluss vor: Knapse mit der Schere an einer geöffneten Seite ein Stückchen von der Raupe ab.



Fädle nun zuerst den Schieber auf die rechte Seite.



Fädle als nächstes den Schieber auf die linke Seite und ziehe gleichmäßig, um die Zähnen zu schließen.

