



## Panty/Tanga Havanna



Level:  
Kompetent





Die Panty/Tanga Havanna ist auf Mesh Stoff und elastische Spitze ausgelegt. Mesh Stoffe sind bi-elastische durchsichtige Stoffe die auch als elastischer Tüll bezeichnet werden. Achte beim Kauf unbedingt darauf, dass der Stoff mindestens 5 % Elasthan enthält!

Für den Zwickel empfehle ich dir aus Hygiene Gründen einen Bio-Baumwolljersey zu verwenden. Wenn du es besonders fein möchtest, dann verwende für den Zwickel einen Bambusjersey.

- ✓ Elastischer Mesh/Tüll (mind. 5% Elasthan!)
- ✓ Elastisches Spitzenband mind. 16 cm breit
- ✓ Ein Reststück Baumwoll- oder Bambusjersey ca. 15 cm x 20 cm



Außerdem brauchst du folgendes:

- ✓ Stretch Nadel
- ✓ 20 cm Framilastic 6mm breit (nur beim Vorderteil aus Spitze)
- ✓ Ca. 2 m Falzgummi
- ✓ Trägerband (Eine Tabelle mit der benötigten Länge für die seitlichen Bänder findest du auf der nächsten Seite)
- ✓ 4 Ringe in derselben Breite wie das Trägerband
- ✓ Optional: einen Oberstofftransportfuß (er verhindert das Wellen der Kanten)

Alle Nahtzugaben (1cm) sind im Schnittmuster enthalten

Stoffverbrauch								
	32	34	36	38	40	42	44	46
Der Verbrauch für Panty und Tanga ist identisch								
Mesh/elastischer Tüll	30 cm							
Elastisches Spitzenband	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m



Falte jetzt deine Unterwäsche auseinander. Schneide die kleinen überstehenden Dreiecke ab und fixiere die Kanten des Zwickels mit einem kleinen Zick Zack Stich. Nähe dann Falzgummi an die Beinausschnittkanten deiner Panty an und lasse es dabei an der Bundkante ca. 5 cm überstehen. Machst du das zum ersten Mal dann empfehle ich dir das Video auf meinem YouTube Kanal anzusehen. Halte das Falzgummi beim Nähen stramm aber dehne es **NICHT!** Das Falzgummi dient hier nur zur Stabilisierung!



Nimm dir nun die beiden Rückteile aus Spitze zur Hand. Stecke sie rechts auf rechts aufeinander. Arbeite dabei besonders ordentlich, damit dein Rückteil später auch perfekt symmetrisch wird. Nähe die beiden Teile mit einem elastischen Stich zusammen. Wenn du keine Overlock hast, dann empfehle ich einen leichten ZickZack, einen fake Overlock Stich oder einen dreifach geradstich zu verwenden. Versäubere dann die Kante.



Fasse nun auch die hintere Bundkante mit Falzgummi ein. Dehne das Gummi **NICHT** beim Nähen. Lasse auch hier die Enden jeweils ca. 5 cm überstehen. Lege dann Vorder- und Rückteil an der hinteren Zwickelnaht rechts auf rechts aufeinander.